



FEIN



ASCM 18 QSW AS

Furadeira-parafusadeira sem fio com 4 velocidades

Berbequim-aparafusador sem fio de 4 velocidades com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeito para perfurar e aparafusar universalmente.

249,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 116 14 61 00 0

Mais informação

- + Redutor de metal integral com 4 velocidades para velocidades de corte ideais para perfuração em metal e parafusos auto-roscantes até 6 mm.
- + A maior diversidade de aplicações com o sistema FEIN QuickIN. Trabalho mais rápido em metal e madeira com apenas uma máquina.
- + Com o seu design compacto e leve de 1,3 kg, a ASCM 18 QSW é a aparafusadora de 4 velocidades mais leve do setor.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Bucha de fixação de metal integral QuickIN (120 Nm) com mordentes de aperto compostos de metal duro e com elevadas forças de fixação.
- + Ajuste mecânico do torque.
- + A interface AMPShare permite quase 100 % mais aparafusamentos (aprox. 1.100 Ø 5 x 40 mm em madeira) por carga de acumulador com a reconhecida qualidade FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Proteção abrangente do usuário graças ao proteção contra rearranque, à proteção eletrônica contra sobrecarga e ao freio.
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 compartimento para bits
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Equipamento

- + Bucha de fixação amovível
- + Acionamento com 4 velocidades
- + Interface de acessórios QuickIN

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

80,3 dB



FEIN

Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE	Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	5 dB
Interface sem fio	18 V AMPShare		
Motor	sem escovas	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	88,3 dB
Engrenagem	4 velocidades		5 dB
Interface de acessórios	QuickIN	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	94,0 dB
Rotações sem carga	400 / 700 / 1 400 / 2 500 r.p.m.		5 dB
Binário máx. (duro/macio)	40 / 30 Nm	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	ah,D 1,3 m/s ² 1,5 m/s ²
Configurações de torque	20 + 1		
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm	Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	ah 0,9 m/s ² 1,5 m/s ²
Parafusar	8 x 200 mm		
Ø de perfuração aço	13 mm		
Ø de perfuração em madeira	40 mm		
Abrir rosca até	M 8		
Peso sem bateria	0,99 kg		

Exemplos de aplicação



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

