



ASCD 18-1000 W34 AS

Parafusadeira de impacto sem fio

Até no máx. 1050 Nm com motor sem escovas e ajuste do binário em 6 níveis. Para aparafusamentos métricos até M27.

459,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 115 12 61 00 0

Mais informação

- + Para trabalhos extremamente precisos: a ASCD 18-1000 W34 AS com ajuste eletrónico do binário em 6 níveis evita a quebra das cabeças dos parafusos.
- + Adaptador de 3/4" VARIO desenvolvido pela FEIN, disponível comercialmente. Adequado para todos os acessórios VARIO para perfurar, escarear, abrir roscas, recortar e limpar roscas de passagem até M30 de modo fácil e mecanizado. Transforma a aparafusadora de percussão numa máquina de abrir roscas e amplia assim a aplicação de trabalho para incluir toda uma máquina adicional.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Quadrado externo de 3/4" para encaixe de chaves de caixa de impacto.
- + Torque elevado até 1050 Nm para apertar e desapertar parafusos até M27.
- + Torque de desaperto máximo de 1500 Nm em rotação à esquerda.
- + Robusto acionamento de impacto totalmente metálico.
- + Até 600 aparafusamentos (M27) com uma carga de acumulador (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

Dados técnicos

DADOS GERAIS



FEIN

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Tensão da bateria	18 V	Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	96,7 dB 3 dB
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE		
Interface sem fio	18 V AMPShare	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	104,7 dB 3 dB
Motor	sem escovas		
Rotações sem carga	0 - 1 800 r.p.m.	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Número de impactos	0 - 2 200 r.p.m.		
Torque máx.	1 050 Nm	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Configurações de torque	6		
Encaixe da ferramenta	3/4" Quadriculado externo		
Parafuso métrico máx.	M27 (8.8)		
Parafuso para madeira Ø	12 x 600 mm		
Peso sem bateria	3,10 kg		

Exemplos de aplicação



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

