

AMP Share  
Powered by BOSCH



## MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top AS

Herramienta oscilante con acumulador

Nuestra mejor MultiTool para la velocidad de corte más rápida en obras en interiores y reformas con 60 accesorios: para serrar madera, metal, plásticos, para separar azulejos, cortar juntas de silicona y alfombras, retirar restos de cola y eliminar colas de baldosas.

**359,61 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 129 36 63 00 0

## Más información

- + Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- + Portaherramientas StarlockMax: más velocidad de corte y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza 100 % sin pérdidas.
- + QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
- + Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de potencia Starlock, Starlock Plus y StarlockMax.
- + Motor PowerDrive FEIN 18 V: motor especialmente potente y prácticamente exento de desgaste, motor sin escobillas con un elevado rendimiento, así como una resistencia y duración extremas.
- + Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- + Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- + Alojamiento mecánico: para un funcionamiento fijo en el soporte de taladro y para mesas o para fijar el tope de profundidad.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
- + Desconexión de protección electrónica – protección para el usuario, p. ej. bloqueo de la hoja de sierra.

## Incluido en el precio

- |   |   |
|---|---|
| + 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (35 mm) | + 2 hojas de sierra estándar E-Cut curvadas (65 mm) |
| + 1 hoja de sierra de precisión E-Cut (35 mm)       | + 1 hoja de sierra de precisión E-Cut (65 mm)       |
| + 1 hoja de sierra E-Cut Long Life (10 mm)          | + 2 hojas de sierra Long Life E-Cut (35 mm)         |
| + 1 hoja de sierra E-Cut Long Life (32 mm)          | + 1 hoja de sierra Long Life E-Cut (42 mm)          |
| + 1 hoja de sierra E-Cut Carbide (32 mm)            | + 1 disco de sierra segmentado (Ø 85 mm)            |
| + 1 disco de sierra segmentado HM                   | + 1 escofina HM (forma triangular)                  |
| + 1 espátula  | + 1 cuchilla fungiforme 6 390 31 28 01 2            |
| + 1 cuchilla múltiple                               | + 1 plato triangular perforado                      |

- + 10 hojas de lija de cada grano, perforadas (grano 60, 80, 120, 180)
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)

- + 1 Dispositivo de aspiración

## Equipamiento

- + Interface mecánica

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tensión de acumulador        | 18 V                                  |
| Capacidad del acumulador     | 4 Ah                                  |
| Compatibilidad de la batería | Iones de litio/iones de litio ProCORE |
| Alojamiento para la batería  | 18 V AMPShare                         |
| Oscilaciones                 | 10 000 - 19 500 1/min                 |
| Portaherramienta             | StarlockMax                           |
| Cambio de herramienta        | QuickIN                               |
| Amplitud                     | 2 x 2,0°                              |
| Peso sin batería             | 1,10 kg                               |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nivel de intensidad acústica LpA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpA   | 80,4 dB<br>3 dB |
| Nivel de potencia acústica LWA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KWA     | 88,4 dB<br>3 dB |
| Valor de pico de ruido LpCpeak<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 92,5 dB<br>3 dB |

## Ejemplos de aplicación



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

