



# FEIN



## CG 15-150 BL

Rebarbadora compacta Ø 150 mm

**335,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 225 10 60 00 0

### Mais informação

- + O novo punho anti-vibrações aumenta a aderência em até 16 % em comparação com os punhos convencionais. Adicionalmente, são minimizadas quaisquer vibrações que ocorram.
- + Cabo industrial H07, 4m comprimento.

### Envio

- + 1 resguardo
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves

### Equipamento

- + Travão
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Controle de recuo
- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações

### Aplicação



# FEIN

Desbastar

++

Rebarbar

+

Cortar

++

Escovar

++

+ Adequado

++ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 500 W

Potência efectiva

1 050 W

Rotações sem carga

2 800 - 7 000 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

150 mm

Elást. Ø do prato de apoio

150 mm

Flange

M 14

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

2,60 kg

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora  
LpA

94,1 dB

Incerteza de medição do valor  
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora  
LWA

102,1 dB

Incerteza de medição do valor  
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som  
LpCpeak

109,9 dB

Incerteza de medição do valor  
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1  $\alpha_{hv}$  3  
vias

4,0 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição do valor  
medido K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Valor de vibração 2  $\alpha_{hv}$  3  
vias

3,0 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição do valor  
medido K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exemplos de aplicação



**FEIN**

