



CG 15-125 BL Inox

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

335,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 225 07 60 00 0

Mais informação

- + O novo punho anti-vibrações aumenta a aderência em até 16 % em comparação com os punhos convencionais. Adicionalmente, são minimizadas quaisquer vibrações que ocorram.
- + Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- + 1 resguardo
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves

Equipamento

- + Travão
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Controle de recuo
- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações

Aplicação

Desbastar

++

Rebarbar

+

Cortar

+

Escovar

+

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 500 W

Potência efectiva

1 050 W

Rotações sem carga

2 800 - 7 000 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

125 mm

Elást. Ø do prato de apoio

125 mm

Flange

M 14

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

2,40 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

93,1 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

101,1 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

108,4 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

3,2 m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α

1,5 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3
vias

1,6 m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



FEIN

