

Luvas descartáveis resistentes a salpicos de produtos químicos para processamento de alimentos e trabalhos pesados

- **Proteção fiável contra salpicos de produtos químicos:** As luvas descartáveis TouchNTuff® 92-670 oferecem uma forte proteção contra salpicos de produtos químicos
- **Durabilidade resistente:** O nitrilo robusto e patenteado minimiza o risco de rasgões durante trabalhos pesados
- **Conforto elevado:** O seu material macio proporciona um elevado nível de conforto durante longos turnos de trabalho
- **Conformidade com o manuseamento de alimentos:** Os TouchNTuff® 92-670 estão em conformidade com o manuseamento de alimentos, garantindo uma utilização prática numa variedade de cenários de contacto com alimentos
- **Maior aderência:** as pontas dos dedos com textura ajudam os utilizadores a agarrar com segurança as ferramentas e o equipamento



Indústrias

- Ciências da vida
- Química
- Transformação de alimentos
- Automóvel
- Máquinas e equipamentos

Recomendado para

- Transferência de líquidos e sólidos
- Recolha e processamento de amostras
- Manuseamento de mercadorias recebidas
- Manutenção
- Transformação de alimentos, aplicações de contacto com alimentos
- Equipamento, manutenção e reparação
- Limpeza de instalações e máquinas
- Análises laboratoriais

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produtos	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
embalagem Overview	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Tailândia
A segmentação do produto	Multiusos
antiestático	Sim EN1149
Livres de silicone	Sim
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	92670070	92670080	92670090	92670100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01
Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

