

## Cor preta distinta para encobrir as nódoas

- Não forma espuma para um manuseamento fácil de objetos em ambientes húmidos
- A cor preta distinta oculta as nódoas e proporciona contraste para uma melhor visibilidade
- Design com textura integral para uma aderência fiável



### Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos

### Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Fim geral Pós-venda automóvel
- Utilização de ferramentas de limpeza e equipamento robótico
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Rotação e mudança de pneus
- Manutenção de mobiliário e equipamento de laboratório
- Recolha e processamento de amostras
- Mistura e composição de sólidos e líquidos
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Pesagem e distribuição de matérias-primas sólidas e líquidas
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)



## FICHA DE DADOS TÉCNICOS

### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

	<b>93852</b>
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Cor</b>	Preto
<b>Conceção da luva</b>	Clorada, Sem pó, Sem silicone, Com textura integral
<b>Punho</b>	Com rebordo
<b>Normas de fabrico/auditoria do SGQ</b>	ISO 13485:2003
<b>Conformidade regulamentar</b>	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, CE 2023/2006, EC 1935/2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 11193
<b>Acondicionamento</b>	100 luvas por dispensador; 10 dispensadores por caixa; 1000 luvas por caixa
<b>Armazenamento</b>	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
<b>País de origem</b>	Malásia
<b>Segmento de necessidades dos utilizadores</b>	Robustez
<b>TAMANHOS DISPONÍVEIS</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
<b>Antiestática</b>	Sim
<b>Aceleradores químicos de vulcanização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC)</li> <li>Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</i></p>

## PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-2
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
	<b>ANTES DO ENVELHECIMENTO</b>	<b>DEPOIS DO ENVELHECIMENTO</b>	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 23	≥ 20	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 10	≥ 11	EN 455-2

## INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
<b>Código de produto da</b>	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

## Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou utilize os seguintes contactos:

### Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrália

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rússia

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.