



Condições oleosas



Aplicações intensivas

Luvas de segurança revestidas a nitrilo para trabalhos pesados, garantindo uma proteção mecânica resistente à abrasão

- **Maior durabilidade:** Mais fortes e mais flexíveis do que as de PVC, as luvas de proteção revestidas a nitrilo ActivArm® Hycron® 27-607 são também três vezes mais resistentes do que as alternativas de couro para trabalhos pesados (satisfazendo as normas ANSI e EN de nível 4 para resistência à abrasão) e oferecem uma excelente proteção contra gordura e óleo
- **Conforto elevado:** Ao contrário das alternativas normais de couro e algodão, estas luvas de trabalho de fácil utilização, forradas a camisola de algodão, não se degradam facilmente, protegendo as mãos e aumentando os níveis de conforto com um melhor alívio da transpiração e um toque amortecido
- **Redução dos riscos de defeitos de superfície:** A composição sem silicone das luvas industriais ActivArm® Hycron® 27-607 garante a sua adequação fiável à finalidade, sendo adequadas para aplicações no fabrico de metais e motores



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais

Aplicações

- Manuseamento de painéis e chapas de metal
- Operações de metalurgia e montagem
- Moldagem por injeção em prensa
- Prensão e acabamento de componentes estruturais
- Fixação e aperto de peças e suportes elétricos; ligação de dispositivos
- Montagem e inspeção de componentes

Principais características

- **Formulação única de nitrilo:** Para luvas verdadeiramente resistentes à abrasão*
- **Forro em jersey de algodão:** Para luvas de trabalho altamente confortáveis e respiráveis
- **Design sem silicone:** Adequado para o fabrico de metais e motores

*Durabilidade 3x maior do que as alternativas de couro padrão

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121B

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
ActivArm®Hycron® 27-607	Acabamento: Revestimento a 3/4 Material de revestimento: Nitrilo mATERIAL DO FORRO: Jersey de algodão cuff Estilo: Punho de segurança		8, 9, 10, 11	246-272 mm/ 9,68-10,70 polegadas	Azul	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.