



Condições oleosas



Aplicações ligeiras

Luvas repelentes de líquidos que oferecem durabilidade, conforto e destreza avançados

- **Proteção especializada:** As luvas industriais ligeiras HyFlex® 11-919 são totalmente revestidas a nitrilo, proporcionando uma proteção completa contra líquidos, óleos, gorduras e sujidade
- **Durabilidade melhorada:** O seu revestimento de nitrilo também torna estas luvas de segurança particularmente resistentes, apresentando uma resistência à abrasão de nível 4 EN
- **Conforto elevado:** Fabricadas com um forro de nylon sem costuras, estas luvas HyFlex® repelentes de líquidos proporcionam aos utilizadores elevados níveis de destreza e conforto
- **Conformidade no manuseamento de alimentos:** Além disso, são adequados para diversas aplicações de processamento de alimentos
- **Minimização dos riscos para a saúde:** São também certificados pela Oeko-Tex® como isentos de substâncias potencialmente nocivas para a saúde humana, como o DMF



Indústrias

- Agricultura
- Máquinas e equipamentos
- Construção
- Transformação de alimentos

Aplicações

- Montagem de produtos de linha branca
- Manutenção
- Preparação do local – descarga de linhas e válvulas
- Fabrico de metais
- Manuseamento geral
- Controlo de qualidade

Principais características

- **Design repelente de líquidos:** proteção contra líquidos, óleo, gordura e sujidade
- **Revestimento totalmente em nitrilo:** excelente resistência à abrasão
- **Forro de nylon sem costuras:** Ajuste natural, para maior conforto e destreza

Aceleradores químicos de vulcanização

- Proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)
- Dibutilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Tecnologias



DMF free



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
HyFlex® 11-919	Acabamento: Totalmente revestida Material de revestimento: Nitrilo MATERIAL DO FORRO: Nylon cuff Estilo: Punho tricotado	13	6, 7, 8, 9, 10	220-260 mm	Azul	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.