

Anteriormente conhecida como: Hylite™



Condições oleosas



Aplicações médias

Luvas de trabalho revestidas a nitrilo totalmente mergulhadas, para conforto, flexibilidade e resistência mecânica

- **Conforto e ergonomia otimizados:** Com forro de malha interbloqueada, tamanho amplo e um design moldado aos contornos naturais da mão, as luvas de trabalho revestidas a nitrilo ActivArm® Hylite™ 47-402 totalmente mergulhadas oferecem níveis de conforto superiores
- **Proteção avançada:** Uma fórmula especial de nitrilo permite que estas luvas industriais combinem uma proteção mecânica robusta, repelência ao óleo e resistência à abrasão, mantendo ao mesmo tempo uma flexibilidade soberba
- **Maior durabilidade:** Estas luvas superam as luvas revestidas de PVC por uma margem de 3 para 1, as alternativas de couro leve por 5 para 1 e as de algodão por 12 para 1
- **Redução dos riscos de defeitos de superfície:** Concebidas sem conteúdo de silicone, estas luvas ActivArm® são adequadas para o manuseamento de chapas metálicas e para o fabrico de motores, oferecendo uma limpeza garantida e menos riscos de transferência de contaminantes



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química

Aplicações

- Manuseamento de painéis e chapas de metal
- Montagem de chassis, remate de carroçarias
- Montagem final
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)
- Corte de vidros, folhas e painéis
- Fabrico de peças de metal e folhas de vidro
- Montagem e inspeção de componentes
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de camiões e veículos
- Manuseamento de mercadorias recebidas

Anteriormente conhecida como: Hylite™

Principais características

- **Design contornado e forro em malha interlock:** Ergonomia e conforto avançados
- **Formulação de nitrilo:** Resistência à abrasão, repelência ao óleo e flexibilidade
- **Design sem silicone:** garantia de limpeza no manuseamento de metais

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
ActivArm® Hylite™ 47-402	Acabamento: Totalmente revestida Material de revestimento: Nitrilo mATERIAL DO FORRO: Algodão entretecido cuff Estilo: Punho tricotado	N/A	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 polegadas	Azul	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.