

Anteriormente conhecida como: Puretough™P3000



Cortes



Calor



Aplicações médias

Luvas industriais resistentes ao calor, com código de cores para garantir uma aplicação adequada.

- **Níveis de proteção indicados:** As luvas industriais HyFlex® 11-423 seguem um sistema de indicadores com código de cores, ajudando os trabalhadores a identificar quando as devem utilizar em segurança
- **Defesas avançadas:** As luvas de segurança HyFlex® 11-423 são compostas por fibras de alto desempenho, o que lhes permite resistir ao calor até 100°C/212°F
- **Durabilidade melhorada:** As luvas HyFlex® 11-423 PPE são resistentes, com resistência à abrasão EN e ANSI nível 4
- **Maior aderência e respeito pelo ambiente:** O revestimento de poliuretano à base de água garante um conforto respirável e uma melhor aderência, enquanto o fabrico é mais ecológico
- **Maior comodidade:** Estão disponíveis em embalagens de venda, para fácil acesso e reaplicação
- **Sem contaminantes:** Também não contêm silicone, evitando a transferência de contaminantes para o metal antes da pintura



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Transformação de alimentos

Aplicações

- Manuseamento de peças com arestas aguçadas e ásperas
- Operações de metalurgia e montagem
- Ajuste de peças e sistemas
- Ajuste de sistemas e aperto de parafusos
- Aplicação de acabamento em materiais e produtos

Anteriormente conhecida como: Puretough™P3000

Principais características

- **Sistema indicador HyFlex®:** Os trabalhadores podem assegurar uma proteção adequada
- **Fibras visíveis de elevado desempenho:** resistem ao calor até 100°C (212°F)
- **Certificação EN e ANSI de resistência à abrasão:** excelente durabilidade

Aceleradores químicos de vulcanização

- Proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)
- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X32B

EN 407



X1XXXX



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
HyFlex® 11-423	Acabamento: Palma revestida Material de revestimento: Nitrilo e poliuretano à base de água mATERIAL DO FORRO: Poliamida, Fibra de vidro cuff Estilo: Punho tricotado	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-265 mm; 9,25-10,43 polegadas	Cinza	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699