



CG 7-125

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Rebarbadora angular compacta Handy 750 W para aplicações leves de desbaste e corte.

93,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 225 04 60 00 0

Mais informação

- + Ergonomia perfeita graças ao interruptor de corrediça lateral e ao diâmetro reduzido do punho.
- + Trabalho sem cansaço devido ao peso reduzido.
- + Cabeça de engrenagem totalmente de metal rotativa em passos de 90° para elevada robustez e vida útil, bem como um excelente acesso em locais estreitos.
- + Mais segurança graças à proteção contra rearranque integrada.

Envio

- + 1 estribo de protecção
- + 1 par de flanges
- + 1 chave de pinos
- + 1 capa protetora
- + 1 punho adicional

Equipamento

- + Bloqueio de religamento

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Adequado

Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Consumo nominal

750 W

Nível de pressão sonora

95,8 dB

Potência efectiva

440 W

LpA

3 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

Rotações sem carga

12 000 - r.p.m.

Nível de potência sonora

103,8 dB

Disco abrasivo Ø

125 mm

LWA

3 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

Elást. Ø do prato de
apoio

125 mm

Valor de pico de som

112 dB

LpCpeak

3 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

Cabo com ficha

4 m

Valor de vibração 1 α_{hv} 3

7,2 m/s²

vias

1,5 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

Peso

1,80 kg

Valor de vibração 2 α_{hv} 3

1,6 m/s²

vias

1,5 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

Exemplos de aplicação

