



## MBS 25 F

Base magnética

Coluna de base magnética e ajuste de precisão para máquinas de furar até 23 mm.

**1.899,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 03 22 223 00 0

### Mais informação

- + Utilização universal para furar, abrir rosca, brocar e escarear.
- + Ajuste de precisão do mandril porta-brocas para um ajuste confortável da máquina.
- + Guia dupla do motor de furação para aplicação de ferramentas de furação maiores.
- + Roda de avanço manual com possibilidade de mudar de lado.
- + Reservatório de refrigerante integrado com tubo articulado Flex.
- + Elevada força magnética de fixação.
- + Altura do carro ajustável sem ferramentas.

### Envio

- + 1 Reservatório de agente de refrigeração
- + 1 protecção contra contacto com a broca
- + 1 correia de fixação
- + 1 anel redutor de Ø 43 mm

### Dados técnicos

#### DADOS GERAIS

Consumo nominal

100 W

Tomada máx.

16 A

Para gola Ø

53 mm

Broca espiral Ø máx.

25 mm



# FEIN

Abrir rosca até	M 20
Escarear Ø máx.	50 mm
Brocar Ø máx.	25 mm
Curso	145 mm
Curso total	290 mm
Margem de ajuste coluna de perfuradora	6 mm
Ângulo de rotação coluna de perfuradora	7°
Força de fixação magnética	14 000 N
Dimensões do pé magnético	205 x 95 mm
Cabo com ficha	4 m
Peso	12,50 kg