



Torno magnético FEIN VersaMAG VISE 160 L SET

Torno magnético com abertura de 160 mm e largura das mandíbulas de 150 mm

Torno móvel com íman permanente – posicionável de forma rápida e flexível em superfícies magnetizáveis. Para o aperto seguro de diferentes componentes.

799,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 91 00 001 35 7

Mais informação

- + Flexibilidade: alinhamento preciso graças ao íman permanente ajustável com precisão, para um trabalho exato. Abertura até 160 mm – ideal para componentes de grandes dimensões.
- + Produtividade: até 10 vezes mais rápido a utilizar do que os sistemas convencionais – tempos de preparação mínimos, eficiência máxima.
- + Mobilidade: total liberdade de movimento em todas as superfícies magnetizáveis – ideal para retrabalhos rápidos, mesmo diretamente no local de construção.
- + Segurança no trabalho: fixação segura para trabalhos manuais – para maior controlo, menos riscos e máxima segurança.
- + 12.500 N através de um inovador sistema de 3 rotores (a partir de 4 mm de espessura do material com força de retenção reduzida)
- + Produção em série: com batente de componente e profundidade para um corte preciso.
- + Acessórios: Garras de aumento e proteção disponíveis.
- + Modular: Conversível em mesa de soldadura móvel.
- + Limpeza: Bandeja de aparas para fácil esvaziamento.
- + Conforto: Pega ergonómica do fuso para alta força de fixação e fácil operação.

Envio

- + 1 Íman permanente incl. placa de montagem VersaMAG L
- + 1 Bandeja para aparas
- + 1 limitador de profundidade
- + 1 chave sextavada interior 5 mm
- + 1 Schraubstock
- + 1 Batente para componentes
- + 2 Níveis de bolha
- + 1 correia de fixação

Dados técnicos



DADOS GERAIS

Interface de acessórios

VersaMAG L

largura de fixação

160 mm

Ø tubo ranhura em V

68 mm

Ø tubo máx.

96 mm

Broca de núcleo Ø máx.

40 mm

profundidade máxima de perfuração

100 mm

Comprimento do balanço (com força de avanço de 1 kN)

100 mm

Broca espiral Ø máx.

30 mm

Altura dos mordentes

60 mm

Largura dos mordentes

150 mm

Altura

153 mm

Curso

164 mm

Comprimento máx. (fuso estendido)

637 mm

Comprimento mín. (fuso retraído)

473 mm

Força de fixação magnética

12 500 N

força de fixação

19 000 N

Dimensões do pé magnético

180 x 105 mm

Área de instalação

290 x 105 mm

Peso

16,70 kg

Exemplos de aplicação

