



AGSZ 18-280 LBL AS

Retífica reta sem fio

Retífica reta sem fio potente, resistente ao pó e compacta com elevada profundidade de imersão para trabalhos eficazes de corte, lixagem, rebarbagem e fresagem.

365,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 123 05 61 00 0

Mais informação

- + Máxima vida útil garantida com a próxima geração de motores PowerDrive sem escovas da FEIN. A carcaça do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras cerâmicas e minerais agressivas.
- + Ideal para qualquer aplicação. Rotações ideais ajustadas a muitos abrasivos e materiais graças à pré-seleção de velocidade eletrônica e contínua.
- + Potente. Grau de eficiência 30% superior ao de motores universais equiparáveis com uma potência absorvida de 1100 Watt.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, à proteção contra re arranque e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- + Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho, à construção compacta e ao peso reduzido com bom equilíbrio.
- + Sistema eletrônico do motor separado e protegido contra o pó na zona de preensão.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Área de trabalho iluminada graças à luz LED integrada.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem XL-BOXX System.
- + Colar comprido e fino, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- + Revestimento de borracha substituível do colar.

Envio

- + 1 esmeril retangular a bateria
- + Chave de boca 13
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 1 pinça de aperto Ø 6 mm
- + Chave de boca 17

Equipamento

- + Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Arranque suave
- + Monitorização de bloqueio
- + Ajuste eletrônico das rotações

+ Pescoço comprido

Aplicação

Fresar

++

Desbastar

++

Lixar

++

Rebarbar

+

Escovar

+

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Motor

sem escovas

Rotações sem carga

9 000 - 28 000 r.p.m.

Corpo de lixar Ø máx.

50 mm

Pinça de aperto Ø máx.

8 mm

Fresa máx. Ø

12 mm

Peso sem bateria

1,77 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

85,3 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

93,3 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

98,7 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 13,7
m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α

1,5 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3
vias

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 6,2
m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

