



Esmeriladora angular a bateria CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Rebarbadora sem fio PROTAGO Ø 115 mm

Potente rebarbadora sem fio com conceito de operação único para um trabalho especialmente seguro.

489,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 122 19 61 00 0

Mais informação

- + Proteção máxima do utilizador graças à combinação de inúmeras características de segurança.
- + Redução dos acidentes que costumam ser causados por uso indevido ou negligência.
- + Proteção abrangente do utilizador graças à operação a duas mãos com AutoStop (dispositivo de homem-morto) e ao punho adicional de montagem permanente, resguardo não amovível, bem como monitorização de contragolpes (Kickback), arranque suave, bloqueio de religamento, proteção eletrónica contra sobrecarga e função de travagem.
- + O motor Power Drive FEIN de baixa manutenção e o sistema de baterias AMPShare fornecem a mesma potência que uma ferramenta com fio de 1 200 watts para o máximo desempenho e robustez. Rotações ótimas, adaptadas aos mais variados materiais devido à pré-seleção eletrónica contínua da rotação.
- + Durável e robusto graças à caixa do motor completamente fechada. Esta protege o motor contra poeiras agressivas de origem cerâmica e mineral. Inovadoras aletas de refrigeração asseguram um arrefecimento perfeito com monitorização da temperatura.
- + Até 45 % mais cortes do que com o sistema anterior (acumuladores High-Power CCG 18 SEC + FEIN) graças à combinação perfeita de uma máquina potente e um sistema de acumulador ProCORE potente. Cortar até 16 % mais rápido do que com os aparelhos comparáveis da concorrência.
- + Ergonomia ideal para trabalhos de cortar graças à circunferência de preensão, construção compacta e peso reduzido com bom equilíbrio.
- + Potência ideal, manuseamento seguro, ergonomia perfeita e operação simples em cada situação de trabalho.
- + Condução segura em todas as situações de trabalho graças ao punho adicional regulável em 6 posições.
- + Tempo de preparação reduzido graças a opções de montagem e regulação sem ferramentas, como, por exemplo, ajuste do resguardo, montagem da cobertura para trabalhos de cortar ou substituição dos materiais de consumo por meio da porca de bloqueio rápido.
- + Trabalho com menor fadiga graças à empunhadura estreita, ao design compacto e ao baixo peso com bom equilíbrio.
- + Os motores sem escovas FEIN PowerDrive de eficácia comprovada e extremamente fiáveis garantem a máxima vida útil.
- + A caixa do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras agressivas de origem cerâmica e mineral. Sistema eletrónico

do motor com proteção contra poeiras em separado, na área do punho.

- + Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- | | |
|---|--------------------------------------|
| + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas | + 1 chave de pinos |
| + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238) | + 1 Proteção para trabalhos de corte |

Equipamento

- | | |
|----------------------------------|---|
| + Travão | + Eletrônica do taquímetro POWERtronic |
| + Arranque suave | + Bloqueio de religamento |
| + Monitorização de bloqueio | + Proteção eletrônica contra sobrecarga |
| + Ajuste eletrônico das rotações | + Dispositivo de homem morto "AutoStop" |

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



Matear



 Adequado

 Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da
bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Motor

sem escovas

Rotações sem carga

2 500 - 8 500 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

115 mm

Elást. Ø do prato de
apoio

115 mm

Flange

M 14

Peso sem bateria

2,40 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

85,7 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

93,7 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

100,3 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

7,7 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

1,5 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3
vias

1,8 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



Powered by



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V
batteries. | Compatible
avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

