



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Tesoura punção sem fio até 1,3 mm

Roedora compacta e maneável em curvas para a construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapa ondulada até 1,3 mm. Incluindo carregador GAL 1880 CV AS, 2x acumuladores de íões de lítio GAL 18V 5.0Ah AS, conjunto adicional de punções e matrizes, marcador permanente, fita de pintura e fita métrica.

819,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 132 10 64 00 0

Mais informação

- + Capacidade de corte de 66 m (em chapa de 0,8 mm) com uma carga de bateria (5 Ah).
- + Direcção de corte ajustável em 360°, em passos de 45° através do porta-matrizes que pode ser rodado sem ferramentas.
- + Maneabilidade perfeita graças à cabeça do acionamento extremamente fina.
- + Velocidade de corte de 1,9 m/min para excelente progresso de trabalho.
- + Velocidade de corte variável graças ao número de cursos ajustável eletronicamente.
- + Área sobreposta de curta duração até 2,6 mm.
- + Punção redondo para uma durabilidade até 30% superior.
- + Motor MultiMaster com potência e estabilidade extraordinárias.
- + Sistema de troca rápida QuickIN de matriz e punção.
- + Baixos custos de exploração. O punção e a matriz são substituídos independentes um do outro.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18V: A tecnologia COOLPACK 1.0 assegura uma maior duração do acumulador em comparação com acumuladores sem tecnologia COOLPACK e permite assim tempos operacionais mais longos. A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.

Envio

- + 1 roedor a bateria
- + 1 Carimbo (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marcador permanente (32133037000)
- + 1 fita métrica (18750283000)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 matriz para chapa ondulada (30109169009) montada
- + 1 conjunto de punções e matrizes (30109169030)
- + 1 fita de pintura (32133038000)
- + 2 Acumulador de iões de lítio GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Equipamento

- + punção redondo rotativo
- + QuickIN
- + Direcção de corte
- + Número de cursos ajustável

Aplicação

Cortes curvos

++

Cortes de bobinas

+

Recortes interiores

++

Cortes de perfil

++

Entalhes

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Número de cursos

1 000 - 1 600 r.p.m.

Velocidade de corte

1,9 m/min

Aço até 400 N/mm²

1,3 mm

Aço até 600 N/mm²

0,8 mm

Aço até 800 N/mm²

0,6 mm

Metais não ferrosos até 250 N/mm²

2 mm

Largura da ranhura de corte

4 mm

Ø de penetração com matriz

19 mm

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

79,9 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

87,9 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

111,6 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 αhv 3
vias

ah 3,8 m/s²

Incerteza de medição do valor medido Kα

1,5 m/s²

Raio da curva mais
pequena
(interior/exterior)

15 / 20 mm

Peso sem bateria

1,68 kg

Exemplos de aplicação

