



Serra tico-tico a bateria F-IRON Jig 26 AS Conjunto 2 x 4 Ah

Serra tico-tico sem fio para metal e madeira, curso de 26 mm

Serra tico-tico potente e de vibrações reduzidas para metal e madeira para cortes precisos e curvos, mesmo acima do nível da cabeça. Inclui conjunto base com acumulador de 2 acumuladores ProCORE de 4 Ah e carregador rápido.

579,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 136 05 62 00 0

Mais informação

- + Controlo ótimo graças ao punho estreito e ergonómico para cortes precisos e curvos em espaços muito exíguos.
- + Graças às opções de ajuste de velocidade e curso pendular, resultados de trabalho ideais são garantidos em uma variedade de materiais sem necessidade de retoques.
- + Muitas possibilidades - graças à troca rápida e sem ferramentas da lâmina de serra, não há limites para o processamento dos mais diferentes materiais (por exemplo, aço, alumínio e plástico). O bloqueio automático da lâmina de serra facilita a substituição de lâminas de serra com arestas afiadas sem ter de se esticar e reduz o risco de ferimentos.
- + Adaptador de extração para trabalho limpo e ergonómico.
- + Curso pendular de 4 níveis para ajuste ótimo da velocidade de corte, desempenho de corte e padrão de corte ao material sendo processado.
- + Área de trabalho bem iluminada graças à luz de trabalho LED inteligente, com função de desligamento acima do nível da cabeça.
- + O ar de exaustão concentrado da roda do ventilador para a lâmina da serra permite uma visibilidade clara da aresta de corte.
- + Cortes a frio para assegurar cortes quase sem aparas e sem arestas.
- + Proteção eletrônica do usuário: desligamento por sobrecarga para evitar danos permanentes e proteção de reinício.
- + Quatro ângulos de esquadria ajustáveis com paragens positivas a 0°, 15°, 30° e 45° graus nas posições esquerda e direita.
- + Acessórios como proteção contra aparas e patim deslizante para o processamento de superfícies sensíveis.
- + Suporte de lâmina de serra com veio em T comum.
- + Portfólio abrangente de acessórios como lâminas de serra para metal, madeira, plástico, etc.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.

- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 Conjunto best of de lâminas de serra tico-tico de 5 peças (63503188010)
- + 1 patim deslizante de plástico
- + 1 adaptador de aspiração
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 chave sextavada interior 4 mm
- + 1 protecção contra o arranque de aparas
- + Pack de 2 acumuladores ProCORE 18 V 4,0 Ah AS
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	4 Ah
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Número de cursos	700 - 3 000 r.p.m.
Encaixe da ferramenta	Veio em T (veio de came único)

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	88,4 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	5 dB
Nível de potência sonora LWA	96,4 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	0 dB
Valor de pico de som LpCpeak	106,2 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	5 dB



FEIN

Madeira	150 mm	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido $K\alpha$	7,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Comprimento do curso	26 mm		
Largura	79 mm	Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido $K\alpha$	7,1 m/s ² 1,5 m/s ²
Altura	174 mm		
Comprimento	250 mm		
Aço até 400 N/mm ²	12 mm		
Metais não ferrosos até 250 N/mm ²	24 mm		
Dimensões da placa de base	156 x 73 mm		
Peso sem bateria	2,10 kg		

Exemplos de aplicação

