



## MultiMaster AMM 500 PLUS AS a bateria (na caixa)

Bateria da ferramenta oscilatória

A potente ferramenta multifuncional a bateria para um rápido avanço do trabalho (em demolições e renovações) na versão sem bateria e carregador.

**226,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 910 00 01 55 9

### Mais informação

- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + Encaixe de ferramenta StarlockPlus: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Mercê do encaixe de ferramenta StarlockPlus, você tem acesso a cerca de 100 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock e StarlockPlus.
- + Motor DC: tecnologia de motores eficaz de torque elevado para uma potência quase idêntica à da versão com fio.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

### Envio

- + 1 MULTIMASTER AMM 500 sem fio

### Equipamento

- + Interface mecânica

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Oscilações	11 000 - 18 500 r.p.m.
Encaixe da ferramenta	StarlockPlus
Troca de ferramenta	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Peso sem bateria	1,30 kg

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora  
LpA  
Incerteza de medição do valor medido KpA

80,7 dB

3 dB

Nível de potência sonora  
LWA  
Incerteza de medição do valor medido KWA

88,7 dB

3 dB

Valor de pico de som  
LpCpeak  
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

93 dB

3 dB

## Exemplos de aplicação



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



