



GSZ 8-90 PEL

Rectificadora a direito 9 000/min

Retifica reta potente e de manuseio simples para o processamento de aço inoxidável, com profundidade de imersão elevada para trabalhos de polimento e lixagem em locais de difícil acesso.

549,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 223 20 60 00 0

Mais informação

- + Colar comprido e fino, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- + Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- + Eletrônica do taquímetro POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- + Revestimento de borracha substituível do colar.
- + Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- + Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.

Envio

- + 1 esmeril retangular
- + Chave de boca 13
- + 1 pinça de aperto Ø 6 mm
- + Chave de boca 17

Equipamento

- + Pescoço comprido

Aplicação

Lixar

++

Escovar

++

Matear

++



FEIN

Polir



+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Consumo nominal

710 W

Potência efectiva

410 W

Rotações sem carga

2 500 - 9 000 r.p.m.

Corpo de lixar Ø máx.

50 mm

Pinça de aperto Ø máx.

8 mm

Gola de Ø

43 mm

Fresa máx. Ø

12 mm

Cabo com ficha

4 m

Peso

1,80 kg

Nível de pressão sonora
LpA

Incerteza de medição do valor
medido KpA

85,9 dB

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

Incerteza de medição do valor
medido KWA

93,9 dB

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

100 dB

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

Incerteza de medição do valor
medido K α

1,9 m/s²

1,5 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3
vias

Incerteza de medição do valor
medido K α

2,9 m/s²

1,5 m/s²