



## CG 17-125

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Prática esmerilhadeira Compact de 1700 W com elevada reserva de potência para trabalhos de lixagem e corte eficazes.

**255,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 222 90 60 23 0

### Mais informação

- + Graças ao potente motor de 1.700 watt e uma circunferência de prensão significativamente menor, de 195 mm, é possível um trabalho confortável no local de construção e em oficinas de metal.
- + Um novo conceito de refrigeração com entradas de ventilação e o filtro amovível de proteção contra o pó asseguram uma maior durabilidade da máquina, mesmo em ambientes extremos.
- + Funcionalidades de segurança como monitorização de contragolpes, arranque suave, bloqueio de religamento, proteção contra sobrecarga e punho anti-vibrações asseguram uma abrangente proteção do utilizador.
- + Motor robusto para uso diário.
- + Durável graças à proteção contra sobrecarga e longa vida útil das escovas de carbono.
- + Progresso rápido do trabalho graças ao motor potente.
- + A cabeça da engrenagem pode ser girada em 90° para uma ampla variedade de aplicações.
- + Troca de abrasivos rápida e sem ferramentas: Porca de liberação rápida incluída como padrão no fornecimento.
- + Alta capacidade de sobrecarga, graças ao resfriamento direto do motor.
- + Comprimento do cabo 4 m.

### Envio

- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 flange de encaixe
- + 1 porca de aperto
- + 1 resguardo
- + 1 chave de pinos
- + 1 capa protetora

### Equipamento

- + Arranque suave
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Controle de recuo

### Aplicação



# FEIN

Desbastar

++

Rebarbar

+

Cortar

+

Escovar

+

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

## DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 700 W

Potência efectiva

1 010 W

Interruptor

interruptor com  
bloqueio

Motor

motor universal

Rotações sem carga

11 500 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

125 mm

Elást. Ø do prato de  
apoio

125 mm

Flange

M 14

Peso

2,40 kg

## VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora  
LpA

96 dB

Incerteza de medição do valor  
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora  
LWA

104 dB

Incerteza de medição do valor  
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som  
LpCpeak

108 dB

Incerteza de medição do valor  
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1  $\alpha_{hv}$  3  
vias

5,7 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição do valor  
medido K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Valor de vibração 2  $\alpha_{hv}$  3  
vias

2,4 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição do valor  
medido K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Exemplos de aplicação



**FEIN**

